

# Martillo ligero LXT®

## DHR242

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

### Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para brocas para SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión, además del astillado. Rango de velocidad de 0 - 950 min<sup>-1</sup>. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en Hormigón.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Energía de impacto	2,0 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 16 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min <sup>-1</sup>
Velocidad sin carga	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

183477-5

Grasa para taladros y martillos SDS



## ■ OTROS

Despiece

PDF