

## Taladro combinado XGT®

### HP001G

40Vmax • 140 Nm • 0 – 2.600 min<sup>-1</sup>

Taladro combinado con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con fuerza

Un potente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional, con o sin percusión, con dos configuraciones de potencia. Un alto par máximo de 140 / 68 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren alta potencia y par. Luz LED integrada.



**XGT** **BL** **AFT** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup>
Par de apriete máx. Duro/Blando	140 / 68 Nm
Ajuste del par de embrague	41 / 21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 9750 / 39000 min <sup>-1</sup>
Max. Diámetro de perforación en mampostería	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	20 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Selector Jog para ajustar fácilmente el par de montaje, confirmación visual del par seleccionado en la pantalla digital
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

**122576-8**

Tope de profundidad



**346317-0**

Gancho para cinturón



**452947-8**

Portapuntas



**763252-1**

Portabrocas automático



**784637-8**

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



**821551-8**

Maletín Makpac (3)



**835F93-2**

Plástico interior (3)



**D-75421**

Barrena 45 x 600 mm



**D-75443**

Barrena 100 x 600 mm



**D-75459**

Barrena 130 x 600 mm



## ■ OTROS

Despiece

PDF