

Martillo ligero XGT®

HR001G

40Vmax • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Martillo ligero de tres modos con arranque de extracción de polvo a distancia para profesionales

Una herramienta eficiente para brocas para SDS-PLUS con baterías XGT® proporcionan un alto voltaje. para taladrado de impacto y sin tensión y astillado. Rango de velocidad de 0 - 980 min⁻¹. Energía de impacto de 2,8 J, máx. Capacidad de 28 mm en hormigón.



XGT MOTOR **BL** **AFT** **AVT** **AWS**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 980 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 20 mm
Energía de impacto	2,8 J
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece



PDF